

Potente y portátil



Bomba de carga de aceite

Alta potencia, carga fácil en sistemas con alta contrapresión



Válvula de impulso incorporada para lograr una presurización instantánea



Bomba de engranajes de alta precisión, autocebante, asegura una carga sin problemas



Protección térmica incorporada, previene recalentamientos





WIPCOOL

Bomba de carga de aceite eléctrica para refrigeración

La R4 es una bomba de carga de aceite para refrigeración portátil que es ideal para cargar aceite de compresores en grandes sistemas de HVAC. Con un motor eléctrico de 1/3 HP acoplado directamente a una bomba de engranajes de desplazamiento fijo, puede bombear aceite al sistema incluso mientras está en funcionamiento.

Protección térmica incorporada para prevenir de manera efectiva el recalentamiento y válvula de retención de tipo bola dentro de la bomba para evitar que el aceite O el refrigerante fluyan hacia atrás en caso de avería o falla eléctrica. Mantiene segura la integridad del sistema.

Datos técnicos

Caudal máximo

Modelo	R4
Voltaje	230V~/50Hz or 100-120V~/60Hz
Potencia	1/3HP
Máxima presión superada	16bar (232psi)
Caudal	150L/h
Conexión de la manguera	1/4" & 3/8" SAE

Presión maxima superada

Accessories



Manguera de succión de 0.8m (R4)



Manguera de carga de 1.5m



Adaptador 1/4"y 3/8" SAE



